

# ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СВАРЩИКОВ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ

# INSAIT

+38 (098) 229 66 00  
+38 (093) 191 56 05

*Костюм прошел испытания на ведущих предприятиях Украины - «АЗОВ СТАЛЬ» и «Одесский припортовый завод». В костюме учтены все замечания и пожелания сварщиков. Костюм рекомендован Обществом Сварщиков Украины.*

Предназначен для защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах средней тяжести. EN 11611, EN 11612.

## **Комбинация специальных тканей для полной защиты во время сварочных работ**

**ОСНОВНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ТКАНЬ** — TM Protecta. Плотность 320 г/м<sup>2</sup>, 100% хлопок. Сохраняет свои свойства до 100 промышленных стирок.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ТКАНЬ** — TM Protecta. Плотностью 420 г/м<sup>2</sup>, 100% хлопок. Ткань для основных мест защиты от брызг раскаленного металла при интенсивном использовании. Используется в виде накладок на передних частях костюма. Сохраняет свои свойства до 100 промышленных стирок.

**КЕВЛАРОВАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ НИТЬ** - в местах подвергающихся попаданию брызг (передние части изделия) швы прошиты кевларовыми нитями, стойкими к разрыву и раскаленным брызгам металла.

А также **огнестойкая светоотражающая лента и термостойкая фурнитура.**

## **Преимущества костюма:**

- Костюм имеет достаточно легкий вес, удобен в использовании в любой сезон.
- Сертифицированные огнестойкие ткани и материалы.
- Два боковых кармана на куртке - для перчаток сварщика и два внутренних — для мобильного телефона и личных вещей.
- Фиксация отложного воротника на куртке — когда нужно дополнительно защитить шею.
- Оригинальный и удобный дизайн
- Регулировка манжетов на рукавах — удобство в совместном использовании с крагами сварщика.
- Кевларовые швы — стойкость к разрывам и прогоранию по шву во время работ.
- Карманы для наколенников.
- В коллекцию входит 3 изделия: куртка, брюки и полукombineзон для еще большей и комфортной защиты.

## **Хранение и уход:**

1. Глажка при температуре подошвы утюга до 150 °С
2. Обычная стирка при температуре воды до 60 °С (нельзя использовать моющие средства на основе мыла).
3. Обычная сухая чистка с использованием тетрахлорэтилена и всех растворителей
4. Отбеливание запрещено
5. Сушить при средней температуре.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Не рекомендуется использование где есть работа с потолочными швами, чтобы окалина и брызги не могли задерживаться на поверхности костюма, а скатывались. А также для особо тяжелых работ в узких закрытых пространствах, когда костюм полностью подвержен попаданию большого количества брызг. В таких условиях параметры эксплуатационных свойств снижаются.



Товариство зварників України

